


Kök & Vitvaror



Köket

Målade ytor

Använd vanliga rengöringsmedel utan ammoniak, undvik skurmedel eller andra preparat som kan skada ytan.

Lackerade träytor

Fanerade och massiva träytor är mer eller mindre poriga, var därför sparsam med vatten vid rengöring. Använd en lätt fuktad trasa och torka efter med en väl urvriden trasa. Lämpliga rengöringsmedel är samma som för målade ytor, använd aldrig thinner för fläckborttagning.

Laminerade och melaminbelagda ytor

Rengörs med samma medel som för målade ytor.

Oljebehandlade träbänkskivor

Oljebehandlade skivor har fått en grundbehandling som ska efterbehandlas och underhållas. Tål i begränsad omfattning påverkan av värme, vatten, alkohol och andra vätskor.

Underhåll: Det bästa resultatet fås med kokt linolja, utspädd med 2 % lacknafta. De sex första dagarna behandlar man varannan dag, sedan var tredje dag tills skivorna är mättade efter cirka två månader, därefter görs behandling vid behov.

Observera vid applicering av olja: stryk ett tunt jämnt skikt som får dra 1 ½ timme.

Överflödig olja torkas av grundligt med en mjuk torr trasa. Eventuell slipning görs med fint sandpapper i träets längdriktning.

Rengöring görs med vanligt rengöringsmedel, noggrann eftersköljning med vatten och därefter avtorkning med mjuk trasa.

Kom ihåg att linoljetrasor kan självantändas och bör därför förvaras i en tät, sluten metallburk

Massiva träkantlister

För att hela tiden ha glädje av den nya bänkskivan, bör trälisten efterbehandlas med lack minst en gång om året. Detta görs bäst genom att trälisten putsas med fint sandpapper, utan att laminatyten slipas, därefter lackas listen.

Bänkskivor i granit

Rengörs lättast med ljummet vatten och diskmedel. Skölj noggrant med vatten och torka sedan med en mjuk trasa.

Utdragsskiva (skärbräda)

Utdragsskivan oljas in med parafinolja, överflödig olja torkas av med hushållspapper. Rengöring görs bäst med lite diskmedel i ljummet vatten, skölj därefter med rent vatten och torka med hushållspapper.



Vitvaror

För att utnyttja vitvarornas alla funktioner på bästa sätt rekommenderas att du läser igenom instruktionsboken för respektive maskin. Där kan du läsa hur de fungerar och hur de ska vårdas för att hållbarheten ska bli så lång som möjligt

De vitvaror som finns installerade i din lägenhet är alla från Electrolux.

Rengöring av filter i köksfläkten

Spiskåpan torkas av med våt trasa och diskmedel. Filtret bör rengöras två gånger i månaden vid normal användning för att fungera optimalt. Brand kan uppstå till följd av att filtret inte rengörs. Filterduken och filterkorgen läggs i varmt vatten blandat med diskmedel. Någon gång om året bör spiskåpan rengöras invändigt, torka med våt trasa och diskmedel.



LÄTT OCH RÄTT SKÖTSEL AV DITT NYA KÖK

Denna skötselanvisning skickas också med din köksinredning som separat blad.
Sättes upp på lämplig plats i något skåp, förslagsvis städskåpet.

Målade ytor

Använd vanliga rengöringsmedel, som normalt finns i ett hushåll. Undvik skurmedel eller andra preparat, som innehåller slipmedel eller medel med ammoniak.

Lackerade träytor

Fanerade och massiva träytor är mer eller mindre poriga. Var därför sparsam med vatten vid rengöring. Använd lätt fuktad trasa och torka efter med väl urvriden trasa. Lämpliga rengöringsmedel är samma som till målade ytor. Använd aldrig thinner för fläckborttagning.

Laminerade- och melaminbelagda ytor

Rengöres med i hushållet förekommande rengöringsmedel i likhet med målade och lackerade ytor. Ämnen som kan förorsaka missfärgningar eller frätskador (jod, vätesuperoxid, bläck, mineralsyror etc.) ska givetvis undvikas.

Lådor, backar och inredningsdetaljer

Efter rengöring med lämpligt syntetiskt rengöringsmedel eftertorkas med **fuktig** trasa, för att undvika statisk elektricitet. Kristallolja, aceton och liknande medel får ej användas, då dessa medel kan skada plastdetaljer.

Oljebehandlade träbänkskivor

Oljebehandlade skivor har fått grundbehandling, som skall efterbehandlas och underhållas. Tål i begränsad omfattning påverkan av värme, vatten, alkohol och andra vätskor.

Underhåll: Då får det bästa resultatet med kokt linolja, utspädd med 2% lacknafta. De sex första dagarna behandlar man varannan dag, sedan var tredje dag tills skivorna är mättade efter ca 2 månader. Därefter behandling efter behov.

Observera vid applicering av olja: stryk på ett tunt, jämnt skikt, som får dra ca 1 1/2 timme. Överflödiga olja torkas av grundligt med en mjuk, torr trasa. Ev slipning utföres med fint sandpapper i träets längdriktning.

Rengöring görs med vanligt rengöringsmedel. Noggrann eftersköljning med vatten och därefter avtorkning med mjuk trasa.

VIKTIGT!

Kom ihåg, att linoljetrasor kan självantändas och därför bör förvaras i en tät, sluten metallburk.

Vitskurade träbänkskivor

Vitskurade, lutbehandlade skivor har fått en specialbehandling, där träet har blekts och mättas med en vit tvällösning.

Underhåll: Använd en kraftig tvällösning (1/2 dl tvåflingor till 1 l varmt vatten), som fördelas med en grov filtsvamp (ej slipad). Torka av med en mjuk trasa urvriden i ljummet vatten. Efter torkning kan ev fiberruggning klaras med en lätt slipning med fint sandpapper. Ju fler behandlingar en skiva får, desto mer motståndskraftig blir den. Svåra fläckar avlägsnas med 30% vätesuperoxid eller fint sandpapper och behandlas sedan enligt ovanstående.

Rengöring görs med fuktig trasa urvriden i ljummet tvålvatten eller vanligt rengöringsmedel. Noggrann eftersköljning med vatten och därefter avtorkning med mjuk trasa.

Massiva träkantlister

För att hela tiden ha glädje av den nya bänkskivan, bör trälisten efterbehandlas med lack minst en gång om året. Detta görs bäst genom att trälisten putsas med fint sandpapper, utan att laminatyten slipas, varefter listen efterlackas med lack, som du kan köpa i färghandeln.

Utdragsskivor (skärbrädor)

Oljas in med parafinolja. Överflödiga olja avtorkas med hushållspapper. Rengörs med lite diskmedel i ljummet vatten, avsköljes och torkas med hushållspapper.

Bänkskivor i granit

Rengörs med lite diskmedel i ljummet vatten. Noggrann avsköljning med vatten och därefter avtorkning med mjuk trasa.

Fläktkåpor

Koppar och mässing.

Poleras med mild kopparputs. Mässingen kan efter polering behandlas med metallpolish. Polera aldrig i cirklar utan följ slipriktningen.

Rostfri och målade (epoxilackerad)

Underhålls genom avtorkning med milt diskmedel indränkt i en mjuk diskhandduke. Skölj handduken väl och eftertorka.

Vid behov poleras med metallpolish med jämna mellanrum. Polera aldrig i cirklar utan följ slipriktningen.